Luminarias / *Luminaires*

L08

LUMINARIAS DECORATIVAS LED
DECORATIVE LED LUMINARIES

Colgantes / *Pendant*

	Flujo luz *Light ouput*	Temperatura color disponible ºK *Available color temperature ºK*	CRI Disponibles *Available CRI*
L08 12	1.500 lm	2.700/3.000/4.000ºK	CRI> 80/90
L08 35	2.000 lm	2.700/3.000/4.000ºK	CRI> 80/90
L08 38	2.800 lm	2.700/3.000/4.000ºK	CRI> 80/90
L08 45	3.500 lm	2.700/3.000/4.000ºK	CRI> 80/90
L08 48	4.300 lm	2.700/3.000/4.000ºK	CRI> 80/90

Con driver electrónico y sistema de disipación activa.
Opción equipo electrónico regulable (DALI, Push&Dimm o 1-10v).
Ópticas disponibles 45º (serie), 25º y 12º (opcionales).
Opción cristal mate o transparente.

With electronic control driver and active cooling system.
Electronic dimmable drivers available (Dali, Push&Dimm or 1-10v).
Available 45º round louvre, 25º and 12º (as an option).
Matt or transparent glass available as an option.

Consultar tabla de potencias/consumos actualizados en www.castanweb.com/watts.html
See actual power consumptions on www.castanweb.com/watts.html

ACABADOS / *FINISHES*

CUERPO Y BASE / *CEILING SUPORT & BODY*

CO, RAL, BM, N, MOX, V, GM, BU

CO: Cobre natural / *Copper*
RAL: RAL / *RAL*
BM: Blanco mate / *Matt white (Ral 9016)*
N: Negro / *Black*
MOX: Marrón óxido / *Brown rust*
V: Verde / *Green (Ral 6005)*
GM: Gris metalizado / *Grey metallized*
BU: Burdeos / *Red*

Personalizado: Bajo demanda se pueden pintar en cualquier color. Consultar.
Customized: *Available in any colour under request. Aks for details.*

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / *REFENCE PLANNING*

.27	2.700ºK	CRI>80
.30	3.000ºK	CRI>80
.40	4.000ºK	CRI>80
.CEM	Cristal mate/*Matt glass*	
.CET	Cristal transparente/ *Transparent glass*	
.930	3.000ºK	CRI>90
.940	4.000ºK	CRI>90
.DPM	Difusor prismático / *Prismatic diffuser*	
.ER	Regulable / *Dimmable*	

EJEMPLO DE REFERENCIA / *REFERENCE EXAMPLE:*

L08 35.940 CO: 2.000 lm 4.000º K CRI>90
Cobre natural-cuerpo negro/*Natural cooper-black body*

*Lumens y potencias referidos a 4.000º K CRI 80 / Lumens para 3.000º K -8% / Para CRI 90 -25%
Power and lumen output refered to 4.000ºK CRI 80 / Estimated lumens for 3.000º K -8% / For CRI 90 -25%.

DIRECCION LUZ / *LIGHT DIRECTION*	TECNOLOGÍA/ *TECHNOLOGY*
	COB ZHAGA