



Luminarias de exterior / Outdoor luminaires

RoundXL



APLIQUES DE TECHO/PARED EXTERIOR LED OUTDOOR CEILING/WALL MOUNTING LED LUMINAIRES

Aplique de pared / Wall luminaires

	Flujo luz Light output	Consumo Consumption	Temperatura color disponible °K Available color temperature °K	CRI Disponibles Available CRI
RXL 15	1.500 lm	15W	3.000/4.000°K	CRI> 80

Fabricado íntegramente en aluminio anodizado o acero inoxidable 316 A4 (marino).
Con driver electrónico incorporado.
Cristal anticondensación mate.
Elementos de fijación y cierre (tornillería) de acero inox 316 A4.

*Made entirely with anodized aluminium or Stainless steel 316 A4 (marine instalations).
Electronic driver built-in.
Not condensation matt glass supplied.
Stainless steel 316 A4 screws.*

COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

- .30 3.000°K CRI>80
- .40 4.000°K CRI>80

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

RXL 15.30 AN: 15W 1.500 lm
Aluminio anodizado negro / Black anodized aluminium

ACABADOS / FINISHES

AP AN INX

DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION

TECNOLOGÍA/ TECHNOLOGY

IP 67