



Sistema / System



Monolit LED



SISTEMA LINEAL LED DE SUSPENDER

PENDANT LINEAR LED SYSTEM


Módulos de alta potencia / High power modules

	Consumo Consumption	Flujo luz Light output *	Temperatura color Colour temperature	L - Longitud L - Length
MT 20 3R	20W	1.500lm	3.000/4.000°K	840 mm
MT 30 3R	30W	2.200lm	3.000/4.000°K	1.120 mm
MT 40 3R	40W	3.000lm	3.000/4.000°K	1.400 mm
MT 50 3R	50W	3.600lm	3.000/4.000°K	1.680 mm

Módulos LED de aplicación en suspensión. Fabricados en perfil de aluminio.
Difusor de metacrilato Opal. Vida útil de 50.000 horas con alto flujo de emisión de luz. Índice de reproducción cromática cri>85.
Drivers electrónicos incorporados. Opcional versión regulable Dali y Touch & Dimm.

Pendant aluminium LED modules. Opal metacrylate diffuser.
Long life LED technology 50.000 hours and high lumen output.
Rendering colour index cri>85.
Electronic driver built-in. Also available as an option dimmable Touch & Dimm and Dali drivers.

*Flujo efectivo salida luminaria.
Effective luminaire output flux.



COMPOSICIÓN DE REFERENCIAS / REFERENCE PLANNING

.30 3.000°K CRI>85 **.ERDA** regulable DALI y pulsador
.40 4.000°K CRI>85 **DALI** and touch & dimm

EJEMPLO DE REFERENCIA / REFERENCE EXAMPLE:

MT 20.30 3R GM: 1.500lm 3000°K Gris metalizado
1.500lm 3000°K Metallic grey

ACCESORIOS ver pág. 152 / 153
ACCESSORIES see page 152 / 153

ACABADOS / FINISHES



DIRECCION LUZ / LIGHT DIRECTION



TECNOLOGÍA / TECHNOLOGY

